

МОРОЗИЛЬНИК
МЕДИЦИНСКИЙ

ATLANT

MM-7301-000

TU BY 100010198.099-2023



НОВИНКА

-40°C

atlant.by

ЗАО «АТЛАНТ», УНП 100010198

СТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

MEDICAL

2 года

ГАРАНТИИ

10 лет

СРОК СЛУЖБЫ

- Точная установка температуры с шагом в 1 °C
- Диапазон возможного выбора температуры от -40 °C до -28 °C*
- Наличие сервисного порта для валидации температуры хранения
- Наличие системы мониторинга и датчика контроля температуры



* MM-7301-000 предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
** MM-7301-000 эксплуатируется в отапливаемых помещениях учреждений здравоохранения, торговых объектах аптечных сетей, пунктах вакцинации и иных помещениях с температурой окружающей среды от +16 до +25 °C.
*** MM-7301-000 восстанавливает установленную температуру с допуском ± 3 °C хранящегося продукта не более чем за 10 минут (при окружающей температуре +25 °C после открывания двери на 60±5 секунд).

Габаритные размеры морозильника (без ручки): ВхШхГ, мм	1970x805x730
Глубина при открытой двери, мм	1450
Габаритные размеры корзин: ВхШхГ, мм	200x160x420
Номинальный общий объем брутто, дм ³	300
Номинальный полезный объем, дм ³	250
Номинальная полезная площадь хранения, м ²	1,02
Количество полок (включая нижний ярус), шт.	5
Количество стеклянных дверец с фиксацией, шт.	5
Температуры хранения в морозильном отделении, °C	от -40 до -28*
Лакокрасочное покрытие, класс	3
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды, °C	от +16 до +25**
Номинальное годовое энергопотребление при t окружающей среды +25 °C и t в отделении -28 °C, кВт·ч, не более	3285
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	УХЛ4.2
Масса нетто, кг, не более	118
Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более	60
Максимально допустимая нагрузка на полку (при равномерном распределении нагрузки), кг	15
Номинальный потребляемый ток, А	3
Номинальная потребляемая мощность, Вт	660
Хладагент	R404a
Длина сетевого шнура, м, не менее	2,5
Аккумуляторная батарея	+



Система мониторинга температуры

Easy Open Technology

Замок с ключами

Датчик температуры

LED-дисплей

Самодиагностика

Индикатор температуры

Прозрачные стеклянные дверцы

Статика

Магнитная вставка в уплотнителе

Автономное сохранение холода

Легкое перемещение + два передних фиксатора

15 взаимозаменяемых металлических корзин

Аккумуляторная батарея с автоподзарядкой

Низкий уровень шума

Экологически чистый хладагент R404a

Звуковая сигнализация

Устойчивость к перепадам напряжения

НОВИНКА

-40 °C